

HRCZ 特殊定制系列**通孔直径 0~1000mm , 外径 : 42~1500mm**

HRCZ 系列是鸿瑞铭特殊定制滑环，过孔直径可设计为 0~1000mm 的精密导电滑环，通路数可按客户要求定制。支持电压 12~1000VAC/VDC，0~1000A/路的电流或信号。

采用国内领先的军工级高标准表面处理工艺，金对金触点接触，保证极低接触电阻和超长工作寿命，能耐高压达 1000V，特别适合于重工型设备。



典型应用包括重型设备塔台、港口设备、焊接设备、真空设备、大型制烟机械设备

技术参数

通路数	1~500	通孔直径	0~1000mm
电压	12~1000VDC/VAC	外径	42~1500mm
电流	0~1000A	最高转速	0~100RPM
外壳材质	铝合金或可定制材料	扭矩	0.6N.m
工作寿命	1 亿转(工作转速而定)	接触材料	贵金属:金-金
电气噪音	<10 毫欧	接触电阻	<30m 毫欧
耐压强度	1000VDC@50Hz	导线规格	接线柱
绝缘强度	1000MΩ@600VDC	导线线长	可定制
工作温度	-40°C to 80°C	工作湿度	10% to 90% RH
防震级别	MIL-SID-810E	防护等级	IP54~IP65
材料	RoHS 认证	CE 认证	是

如需相应图纸及方案，请详询我们的销售工程师。